





Betongrijs



Leigrijs



Zwart



Natuurrood



Mokka

Een nieuwe oppervlaktelaag voor straatstenen dankzij StoneColor®

Na verloop van tijd worden opritten, tuinen en terrassen vlekkerig door invloeden van buitenaf zoals water, vorst, algen en vuil en door er op te lopen. Zo verliezen de stenen hun mooie look. Om zo iets aan te pakken, moest u in het verleden uw oprit, tuin of terras opnieuw aanleggen. Dat was niet alleen een dure, maar ook een tijdrovende aangelegenheid. Gelukkig is dat nu voorbij. Dankzij de unieke samenstelling en werking van StoneColor® kunt u uw straatstenen met een heel speciale oppervlaktebehandeling weer snel en eenvoudig in hun oude glorie herstellen.

Dankzij de kleurmogelijkheden en de bijbehorende natuurlijke matzijden glans krijgt de hele omgeving een nieuwe uitstraling.

StoneColor® werd ontwikkeld op basis van de allernieuwste nanotechnologie. Het beschermt alle soorten minerale oppervlakken, zoals straatstenen, tegen vuil, olie en water en biedt dankzij de grote slijtvastheid en weerstand een jarenlange bescherming tegen de weersinvloeden.

Bezoek www.stonecolor.dk voor meer informatie en suggesties.



TOEPASSING:

StoneColor® werd speciaal ontwikkeld om te worden aangebracht als gekleurde oppervlaktelaag met nano-impregnatie voor zuigende en poreuze oppervlakken zoals baksteen.

Maak voor het aanbrengen van StoneColor® het oppervlak grondig schoon met StoneCleaner™ en een hogedrukreiniger zodat de ondergrond vrij is van stof, vuil en vet. Als het oppervlak weer droog is, raden we aan om met een bezem of stofzuiger de laatste vuildeeltjes te verwijderen. Enkel zo wordt een optimale verbinding gegarandeerd tussen StoneColor® en het oppervlak voor het beste visuele resultaat.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Product: StoneColor® **Toepassing:** schilderen, beschermen en impregneren van mineraaloppervlakken buitenshuis.

Chemische werking: op basis van nanotechnologische verbindingen van kunstharsen en UV-bestendige pigmenten.

Basis: op waterbasis, naargelang de toepassing onverdund of met 10% water aanbrengen. **Kenmerken:** zeer goede binding, extreme duurzaamheid, olie-, water- en chemicaliënbestendig. UV-bestendig voor gebruik buitenshuis. **Droogtijd:** ongeveer 60 minuten bij 20 °C en 60 % rel. luchtvochtigheid.

Aanbrengen: met verfkwast, verfroller of verfspuit. **Bereik:** 1 liter volstaat voor ongeveer 3 tot 5 m² naargelang de toestand van het oppervlak en de manier van aanbrengen. **Reiniging:** het gebruikte gereedschap grondig uitspoelen in zuiver, lauw water. **Bewaren:** droog en vorstvrij bewaren, buiten het bereik van kinderen houden.

Tip: test het product eerst op het oppervlak dat u wilt behandelen om te controleren of het geen schade toebrengt.

Voor en tijdens het gebruik omroeren.

EEN FRISSE LOOK VOOR UW STRAATSTENEN SNEL & EENVOUDIG

MET NANOTECHNOLOGIE



- LAAT UW STRAATSTENEN HERLEVEN
- STAY CLEAN EFFEKT
- EXTREEM LANGE DUURZAAMHEID
- EENVOUDIG AAN TE BRENGEN
- BEMOEILIJKT DE AANHEFTING VAN MOSSEN EN ALGEN

* Een duurzaamheid van 5 jaar

STEEN- EN BAKSTEENKLEURING



www.stonecolor.dk

Ontwikkeld en geproduceerd door
Nowocoat Industrial A/S
www.stonecolor.dk



StoneColor®

Coating voor straatstenen

Voor absorberende en poreuze tegels

- Op waterbasis, dus niet belastend voor het milieu
- Jarenlange duurzaamheid
- Vertraagt de groei van mossen en algen
- Versterkt het behandelde oppervlak

1 Reinigen met StoneCleaner™

2 Een laag StoneColor® aanbrengen

3 Genieten van het resultaat



Geschilderd met StoneColor® slategrey

StoneColor®