

StoneColor®

Ger gamla plattor och betongsten nytt flott utseende.



Produktbeskrivning:



StoneColor är utvecklat på basis av den senaste nya nanoteknologin, därtill pigment, som vid en speciell unik framställningsprocess tillförts hittills osedda egenskaper, såsom stor inträngning i ytan, intensiv vidhäftning, stor slitstyrka, extra UV-stabilitet, samt motståndskraftig mot olja, vatten och de flesta normala hushållsprodukter från vardagen. Dessutom görs StoneColor i 5 standardfärger, så den täcker de flesta färgbehov till plattor och betongsten, men kan göras i specialfärger efter önskemål vid fastställda minimimängder.

Användning:



StoneColor är en speciellt utvecklad produkt till målning och ytbehandling av beläggningar utomhus på sugande eller porösa ytor såsom plattor och sten av betong, kalksandsten, terracotta och klinker. Dessa beläggningar finns typiskt på areor såsom infarten, garagegolv, terrasser, runt swimmingpooler, men kan även med fördel användas på större offentliga arealer och platser, där förutnämnda beläggningstyper finns.

StoneColor påföres på den önskade ytan efter att denna grundligt rengjorts från fett, smuts, damm m.m. Rengöringen rekommenderas företagas med StoneCleaner allt efter vilken typ av yta som skall behandlas och hur gammal och smutsig den är. När ytan är grundligt rengjord med StoneCleaner avtvättas eller spolats den ännu en gång med vanligt kallt eller ljummet vatten. Beläggningen skall stå så tills den är genomtorr, ca 4-12 timmar allt efter väder och temperaturförhållande. Här efter kan StoneColor påföras direkt på den rengjorda ytan. Man påför 1 ltr pr 3-5 kvm allt efter påföringsmetod och ytans beskaffenhet och sugförmåga. Den färdigbehandlade ytan kan användas för lättare persontrafik efter ca. 12 timmar och mera intensiv trafik med fordon efter min. 24 timmar allt efter väderförhållanden. Den fullständiga genomhärdningen sker efter ca. 5 dygn. Ska omröras före bruk.

Teknisk data:



Produkt: StoneColor® **Användning:** Skydd och impregnering av mineraliska beläggningar utomhus

Spec. kemi: Baserat på Nano-teknologi Crosslinking Resins och UV-stabila pigment Bas: Vattenbaserad, används utspädd och kan vid behov spädas ut med 10% vatten. **Egenskaper:** Stark vidhäftning, otroligt slitstark, tål olja, vatten, kemikalier. UV-stabil, för utomhusbruk. **Torktid:** Ca 60 minuter vid 20 °C och 60% relativ fuktighet. **Applicering:** Pensel, målarroller eller målarpruta.

Räckvidd: 1 liter räcker till ca 3 till 5 kvm beroende på appliceringsmetod och ytans struktur. **Rengöring:** Appliceringsredskapen rengörs grundligt i vanligt ljummet vatten. **Förvaring:** Torrt och frostfritt och otillgängligt för barn.

OBS: Gör alltid en provapplicering för att ta reda på produktens och ytans förenlighet.

Fördelar

Baserad på den senaste nanoteknologin

StoneColor skapar en mycket slitstark yta

Lätt att hålla ren

5 *Op til 5 års holdbarhed



Iso Paint Nordic A/S
Tvaervej 8
6640 Lunderskov
Denmark

Tlf +45 7633 3114
Fax +45 7633 3115

mail@stonecolor.dk
www.stonecolor.dk



DANAK
Kvalitets- & miljøledelsessystem
i henhold til
DS/EN ISO 9001
DS/EN ISO 14001
af
Det Norske Veritas,
Danmark A/S
Certificeringsudvalget



ISO PAINT NORDIC A/S