

# Nano Universal™

Til pleje- vedligehold - beskyttelse



## Produktbeskrivelse:



Det universale og ultimative Nanoprodukt på vandbasis til brug ude og inde. Nem at påføre, kan gøres af enhver, det perfekte resultat er garanteret ok. Før skulle man anvende utal af forskellige Nano baserede produkter til alle mulige typer overflader.

Nano Universal er den sidst nye videreudvikling på dette område, så man nu kun behøver et Nano baseret produkt til at dække 90 % af de områder en almindelig husholdning eller håndværker har behov for.

## Anvendelse/påføring:



Nano Universal anvendes på:

- mur
  - tag
  - facade af tegl, sten, beton, puds.
  - Fliser
  - Kakler og keramik
  - Gulve og vægge inde og ude
  - Badeværelser på håndvaske og toiletkummer
  - Porcelæn
  - Glaserede fliser.
  - Rustfri stål, krom, vandhaner, plasthavemøbler, glasfiber og Gelcoat på både.
- På bordplader af hårdplast, granit, kunststof. på gulve af terrazzo, mosaik, klinker, vinyl, fliser og lakerede trægulve.

Påføres med spray, fnugfri bomuldsklud, pensel eller rulle, der påføres så tyndt lag som muligt. Husk man kan aldrig bruge for lidt men hurtigt for meget. På hårde eller glatte overflader skal det sidde i ca. 10 minutter og evt. overskydende Nano skal tørres af. På sugende overflader tørrer det normalt væk. I begge tilfælde får man en usynlig overflade, der bringer den oprindelige overflade frem i et flot udseende, der hindrer indtrængning af vand, fugt, kalk, fedt og olie. Så overfladen bliver mere glansfuld og f.eks. bakterier og anden misfarvning bliver vanskelig, er overfladen meget snavset og fedtet kan man rense med Nano Rens før behandlingen finder sted, eller tørres grundigt af med varmt vand.

**Husk at overfladen eller det der skal behandles efterfølgende skal være helt tørt, før det Behandles med Nano Universal.**

**Husk altid før enhver behandling af en overflade eller emne at udføre dette på et lille diskret prøvefelt for at se om overfladens materiale er forenelig med Nano Universal.**

## Tekniske data:



- Farve:** Farveløs
- Tørretid:** Ca. 1 time ved 20 gr.
- Rækkeevne:** Ca. 2-25 m<sup>2</sup>/liter afhængig af sugsevne
- Påføring:** Pensel, malerrulle eller sprøjte
- Fortynding:** Leveres klar til brug og anvendes uførtyndet.
- Rengøring:** Redskaber o.lign. rengøres grundigt i varmt vand.
- Emballage:** 0,5 ltr
- Opbevaring:** Opbevares tørt og frostfrit utilgængeligt for børn.

## Fordele

**Kan bruges til de fleste typer materialer og overflader i hus, hjem, have, bil og båd**

**Mod vand, fugt, smuds, kalk, fedt og olie**

**Nem at påføre**

**Kan bruges både inde og ude**

**Kan også anvendes på bilfælger af stål eller metal samt på læder og tekstil**

**Iso Paint Nordic A/S**  
Tværvvej 8  
6640 Lunderskov  
Danmark

Tlf. +45 7633 3114  
Fax +45 7633 3115

mail@isopaint.com  
www.isopaint.com



**ISO PAINT NORDIC A/S**